

# alabasta Raumweiß

Lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe aus Naturrohstoffen, Weiß, matt, für innen

## Beschreibung:

**alabasta Raumweiß** ist eine Naturharz-Kasein-Dispersionsfarbe für wohngesunde, atmende und antistatische deckende Anstriche auf Tapeten, Raufaser, Leichtbauplatten, Lehm, Putz, Ziegelsteinen und ähnlichen Untergründen. **alabasta Raumweiß** ist frei von flüchtigen oder die Ozonschicht belastenden Substanzen.

## Eigenschaften:

lösungsmittelfrei, chemisch neutral, geruchsarm, gebrauchsfertig, gut deckend und nassdeckend. Auch an den Kanten problemlos zu verarbeiten. Sehr ergiebig und schnell trocknend. Hochweiß, matt, überstreichbar, dampfdiffusionsfähig, abriebfest, abtönbar und geeignet als Untergrund für Wandlasuren.

**Dichte:** ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:** thixotrop

**Gebinde:** 5 l, 10 l

**Reichweite:** 1 l reicht für ca. 8 m<sup>2</sup> pro Anstrich auf Raufasertapete ( = 0,13 l/m<sup>2</sup> ). Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Verarbeitung und Untergrund und ist am Objekt zu ermitteln.

## Volldeklaration:

Wasser, Kalkspat, Kreide, Titandioxyd, Talkum asbestfrei, Rizinusöl, Rizinenstandöl, Sojaöl, Dammar-Harz, Tonerde, Kasein, Methylcellulose, Pottasche, Sojalecithin, 0,02 % Konservierungsmittel 1,2 Benzisothiazolin-3-on

## Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, trocken, sauber und saugfähig sein.

**Altanstriche:** Lose oder blätternde, sowie nicht saugfähige Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Leimfarbenanstriche abwaschen und trocknen lassen. Flächen vor dem Streichen staubsaugen.

**Erstanstriche:** Neue Flächen wie Spachtel, Putz, Mauerwerk und Tapeten gründlich trocknen lassen. Flächen vor dem Streichen staubsaugen.

**Grundierung:** Farbige, sandende oder besonders saugfähige Untergründe mit **alabasta Raumweiß** vorstreichen. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin o. ä. mit Sperrgrund aus Schellackseife oder trocknenden Ölen vorbehandeln.

**Raumklima:** Auf feuchtem Untergrund ausgeführte Anstriche verlängern die Gesamttrockenzeit und können zu Geruchsbelastungen führen. Ursachen andauernder Raumfeuchtigkeit gegebenenfalls beseitigen.

## Verarbeitung:

Nicht unter 12 °C verarbeiten. Produkt gut aufrühren. Während der Verarbeitung und Trockenzeit für eine gute Trocknung durch Frischluftzufuhr sorgen (Querlüften).

1-2 mal mit der Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen oder airless spritzen. Noch fleckige Bereiche erst überstreichen, wenn der Untergrund durchgetrocknet ist. Im Zweifelsfall mit einem Föhn testen.

**Trockenzeit:** abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 24 Stunden.

**Reinigung:** sofort mit Seifenwasser

**Lagerung:** ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten. Angebrochene Gebinde sind eingeschränkt lagerfähig und unter 7 °C aufzubewahren.

## Sicherheitshinweise:

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreichbar aufbewahren.

**Entsorgung:** Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben.

## Volldeklaration:

Wasser, Kaliwasserglas, Feldspat, Quarzmehl, Kalkspat, Marmormehl, Titandioxyd, Methylcellulose, Xanthan

## Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, trocken, sauber und saugfähig sein.

**Altanstriche:** Lose oder blätternde, sowie nicht saugfähige Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Vorhandene Anstriche mit Dispersionsfarben müssen älter als 6 Monate sein.

**Erstanstriche:** Reste von Schalöl abwaschen. Spachtel, Putz, Mauerwerk und Tapeten gründlich trocknen lassen und von losem Staub befreien.

## Verarbeitung:

Holz, Keramik, Glas und Metall sind aufgrund der Alkalität des Produkts zu schützen.

Produkt gut aufrühren. Nicht unter 5 °C verarbeiten. Mit Lammfellrolle oder Lasurbürste auftragen. Sollte der erste Anstrich auf saugenden Untergründen nach der Trocknung kreiden ist ein zweiter Anstrich erforderlich.

**Trockenzeit:** Abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 12 Stunden. Für gute Luftzufuhr sorgen.

**Reinigung:** Mit Wasser

**Lagerung:** Ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten.

## Sicherheitshinweise:

Augen und Haut bei der Verarbeitung schützen. Bei Haut- und Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreichbar aufbewahren.

**Entsorgung:** Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben.

Diese Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Handwerk. Sie ersetzen nicht die vom Anwender jeweils vorzunehmende Prüfung der Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.