

**Volvox Borsalz** eignet sich bei Holzkonstruktionen zum vorbeugenden Schutz gegen Pilz- und/oder Insektenbefall. Volvox Borsalz in Pulverform hat insektizide und fungizide Eigenschaften. In Wasser gelöstes Borsalz ist tiefeindringend. Da Borsalz auswaschbar ist, kann Volvox Borsalz nur in unbewitterten Bereichen eingesetzt werden, und das Holz ist vor Auswaschung zu schützen.

**Verarbeitung:** Der Untergrund sollte sauber, trocken und saugfähig sein. Trockenes Holz ist vor und nach dem Streichen gut mit Wasser zu befeuchten, damit eine ausreichende Eindringtiefe erzielt wird. **Herstellen der Lösung:** Das Salz wird unter Rühren in Wasser gelöst.. Warmes Wasser erhöht die Löslichkeit des Borsalzes. Der Auftrag kann durch Streichen, Tauchen oder Spritzen erfolgen.

**Trockenzeiten:** In Abhängigkeit von Temperatur und Außenfeuchte ca. 24 Stunden.

**Verbrauch:** nach DIN 68800 müssen mindestens 80 g / qm Holzfläche aufgebracht werden. Eine 15%ige wässrige Lösung entspricht 1,5 kg Borsalz auf 8,5 l Wasser. Diese Menge ist ausreichend für eine Fläche von ca. 30 qm bei 2-3 maligem Auftrag

**Lieferform:** 0,5 kg Tüten und 2,5 kg Tüten

Größere Gebinde auf Anfrage.

**Zusammensetzung:** Borsalz , Bittersalz