

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG DER UULA TEMPERAFARBEN GEEIGNETE UNTERGRUNDARTEN

Alle einheimischen Holzarten (Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie, Eiche) vor allem im Aussenbereich. Am besten geeignet für Anstriche mit Temperafarbe ist sägeraues Holz. Vor dem Anstrich Staub und Schmutz von unbehandelten Flächen abbürsten. Falls die Fläche schon mit Temperafarbe behandelt worden ist, sollte die alte Farbschicht möglichst ganz entfernt werden. Dies gilt um so mehr, wenn man eine dunklere Farbe mit einer helleren überstreichen möchte. Der Untergrund muss immer trocken sein.

BESCHICHTIGUNGS-AUFBAU

Eine Farbverdünnung empfiehlt sich nur dann, wenn es notwendig ist, die Fläche zweimal anzustreichen. (z.B. Leisten vor der Befestigung oder zur Gewährleistung einer guten Deckung bei hellen Farbtöne). Beim ersten Anstrich ist die Farbe mit maximal 30% Wasser zu verdünnen. Bei hellen Töne wie Weiß soll das Holz entsprechend mit UULA ANTISCHIMMELMITTEL angestrichen werden. Der zweite Anstrich sollte frühestens nach 24 Stunden aufgetragen werden.

RENOVIERUNG

Im Regelfall reicht eine Schicht mit Temperafarbe, wenn es sich um Flächen handelt, die schon einmal mit Temperafarbe behandelt worden sind oder bei unbehandeltem Holz. Wenn überhaupt notwendig, sollte eine zweite Farbschicht erst im folgenden Jahr angebracht werden. Wird die Farbe zu dick aufgetragen, kann dies zu einer Schichtablösung führen. Es empfiehlt sich Fenster und Leisten nicht mit Temperafarbe, sondern mit LINECO oder mit FARFOIL zu behandeln.

Gehobelte Holzflächen sollte man vor der Behandlung mit Temperafarbe ein bis zwei Jahre verwittern lassen. Gegebenenfalls können diese Flächen jedoch sofort sehr dünn angestrichen werden. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, bei Sonnenschein anzustreichen. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen über die Verarbeitung der Temperafarbe unbedingt an das Uula-Fachgeschäft oder an den Hersteller. Auf Wunsch erteilen wir Ihnen gern weitere Informationen.

WERKZEUGREINIGUNG

Waschen mit Wasser und Seife.

VERPACKUNG/INHALT

1 L, 3 L, 10 L, 20 L.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, trocken und abgeschlossen lagern. Von Kindern fernhalten. ACHTUNG! Während der Lagerung, setzen sich aus der Farbe Farbstoffe ab. Deshalb muss die Farbe vor Gebrauch immer richtig aufgerührt werden.

HALTBARKEIT

Geschlossene Büchsen sind mindestens 2 Jahre haltbar. Frostempfindlich